

Instrucciones de instalación para aplicaciones técnicas

1. Limpiar el exterior de la tubería con un trapo seco.
2. Envolver la tubería con 5-6 capas de lámina transparente.
No usar lámina de aluminio.
3. Envolver suficiente cinta aislante alrededor de la lámina para que el Anillo Merus esté fijo.
! Se tiene que poder cerrar los medios.
! No debe haber ningún hueco en los bordes de corte.
4. Colocar el Anillo de Merus de acuerdo con nuestras instrucciones generales de instalación.
5. Envolver el Anillo Merus con 5-6 capas de lámina transparente o cualquier otra lámina.
No usar lámina de aluminio.
6. Fijar la lámina exterior con adhesivo o cinta aislante, para que el Anillo Merus esté protegido de las salpicaduras de agua del exterior.
7. Colocar un poco de cinta aislante a la derecha y a la izquierda del Anillo Merus. Esto mantendrá el Anillo Merus en su lugar y sellará todo.



- ! Por favor, asegúrese de que el anillo de Merus esté envuelto de tal manera que no se pueda formar agua de condensación bajo el papel de aluminio.
- ! Si la luz del sol es muy fuerte, aplique una protección resistente a los rayos UV alrededor de toda la instalación.



<50V/m



evitar campos
fuertes
magnéticos



no utilizar bajo el
agua



evitar las
salpicaduras de
agua



5°C-95°C